

## Pumpen der Spitzenklasse



TYP	MOTOR (kW)	NENN- STROM (A)	DRUCK- ABGANG DN	DREH- ZAHL 1/min	FÖRDER- HÖHE max. m	FÖRDER- MENGE max l/min	BAU- MASSE Ø mm	BAU- HÖHE mm	GEWICHT kg	KABEL- LÄNGE m	PREIS €
400 N-CW / GD-400	0,4	2,9	50	2900	11	233	185	315	11	10	600,-
400 N-CW/S / GD-400F	0,4	2,9	50	2900	11	233	185	315	11	10	635,-
400 FLACHS. / GDR-400	0,4	2,9	25	2900	11	167	185	315	11	10	665,-
600 N-CW / AS-215	1,1	8,2	50	2900	19,5	400	210	482	28	20	1230,-
600 N-CW/S / AS-215 F	1,1	8,2	50	2900	19,5	400	210	482	28	20	1270,-
600 N-CD / AS-215	1,1	2,8	50	2900	19,5	400	210	423	24	20	1160,-
1.5 N-CW / 80ASN21.5	1,5	10	80	2900	17	900	235	511	40	20	1750,-
1.5 N-CD / 80ASN21.5	1,5	3,5	80	2900	17	900	235	466	36	20	1710,-
2.2 N-CW / 80ASN22.2	2,2	14,6	80	2900	22,5	1000	235	541	45	20	1980,-
2.2 N-CD / 80ASN22.2	2,2	5,1	80	2900	22,5	1000	235	466	39	20	1865,-
3.7 N-CD / 80ASN23.7	3,7	8,3	80	2900	29	1200	235	496	44	20	2250,-
35 N-CD / 100ASN25.5	5,5	11,6	100	2900	29	2000	286	610	75	20	4180,-
35 H-CD / 80ASH25.5	5,5	11,6	80	2900	38	1300	286	610	72	20	4515,-
35 V-CD / 150ASL25.5	5,5	11,6	150	2900	25	2400	286	610	78	20	4515,-
4 N-CD / 100ASN27.5	7,5	15,3	100	2900	39	1800	286	610	80	20	4515,-
4 V-CD / 150ASL27.5	7,5	15,3	150	2900	30	2700	286	610	81	20	4785,-
NAUTIC 41.1	11	15,3	100	2850	48,5	1450	352	855	135	20	auf Anfrage
NAUTIC 41.5	15	25	100	2850	56	1700	350	864	141	20	auf Anfrage
NAUTIC 42.2	22	33	100	2850	70	2000	420	1043	256	20	auf Anfrage
NAUTIC 61.1	11	25	150	2850	32,5	2450	352	855	137	20	auf Anfrage
NAUTIC 61.5	15	33	150	2850	45	2500	350	864	142	20	auf Anfrage
NAUTIC 62.2	22	50	150	2850	50	3200	420	1043	259	20	auf Anfrage
NAUTIC 82.2	22	50	200	2850	35	5200	420	1043	264	20	auf Anfrage

Vor Inbetriebnahme ist ein Motorschutzstecker anzubauen oder in der örtlichen Schaltanlage ein Überstromauslöser vorzuschalten, dessen Auslösestrom auf den Nennstrom der Pumpe einzustellen ist. Anschluss der Pumpen nach Vorschrift der EVU.

Alle Pumpen sind auch zur Miete Erhältlich. Alle angegebenen Preise ab Werk unverpackt, ohne Transportversicherung zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Lieferung und Leistung erfolgen gemäß unserer AGB.

Weitere Optionen: gehärtetes Laufteil, Steuerungen, Rohre, Armaturen, Schläuche

Lieferumfang: Drehstrom-Pumpe mit freiem Kabelende, Wechselstrom-Pumpe mit Schukostecker

## Pumpen der Spitzenklasse



TYP	SCHWIMMER	MOTOR (kW)	NENNSTROM (A)	DRUCKABGANG DN	DREHZAHL 1/min	FÖRDERHÖHE max. m	FÖRDERMENGE max l/min	BAUMASSE Ø mm	BAUHÖHE mm	GEWICHT kg	KABELLÄNGE m	KORNGRÖSSE max. mm	PREIS €
F5W / F-05AF	Ja	0,4	3,0	50	2900	11	240	226	349	12	20	10	425,-
F10W / F-21UF	Ja	0,75	5,2	50	2900	12,5	400	237	427	18	20	35	580,-
F10W/O / F-21U	-	0,75	5,2	50	2900	12,5	400	237	427	18	20	35	510,-
F10D/S / F-21UF	Ja	0,75	1,9	50	2900	12,5	400	237	427	17	20	35	720,-
F10D / F-21U	-	0,75	1,9	50	2900	12,5	400	237	427	17	20	35	550,-
F15W / F-31UF	Ja	0,75	5,2	80	2900	12	600	278	457	19	20	30	615,-
F15W/O / F-31U	-	0,75	5,2	80	2900	12	600	278	457	19	20	30	535,-
F15D/S / F-31UF	Ja	0,75	1,9	80	2900	12	600	278	457	18	20	30	745,-
F15D / F-31U	-	0,75	1,9	80	2900	12	600	278	457	18	20	30	550,-
F20W / FN-32U	-	1,5	6,1	80	2900	16	700	402	588	32	20	50	1040,-
F20D / FN-32U	-	1,5	3,5	80	2900	16	700	402	519	28	20	50	955,-
U30W / F-33P	-	2,2	14,6	80	2900	21	1050	408	610	45	20	35	1135,-
U30D / F-33P	-	2,2	5	80	2900	21	1050	408	530	39	20	35	1045,-
F35D / FN-35U	-	3,7	7,9	80	2900	23	1100	453	539	33	20	35	1735,-
U35D / FN-35P	-	3,7	7,9	80	2900	27	1300	468	541	35	20	35	1835,-

Vor Inbetriebnahme ist ein Motorschutzstecker anzubauen oder in der örtlichen Schaltanlage ein Überstromauslöser vorzuschalten, dessen Auslösestrom auf den Nennstrom der Pumpe einzustellen ist. Anschluss der Pumpen nach Vorschrift der EVU.

Alle Pumpen sind auch zur Miete Erhältlich. Alle angegebenen Preise ab Werk unverpackt, ohne Transportversicherung zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Lieferung und Leistung erfolgen gemäß unserer AGB.

Weitere Optionen: gehärtetes Laufteil, Steuerungen, Rohre, Armaturen, Schläuche

Lieferumfang: Drehstrom-Pumpe mit freiem Kabelende, Wechselstrom-Pumpe mit Schukostecker

## Pumpen der Spitzenklasse



TYP	SCHWIMMER	MOTOR (kW)	NENNSTROM (A)	DRUCK- ABGANG DN	DREH- ZAHL 1/min	FÖRDER- HÖHE max. m	FÖRDER- MENGE max l/min	BAU- MASSE Ø mm	BAU- HÖHE mm	GEWICHT kg	KABEL- LÄNGE m	KORN- GRÖSSE max. mm	PREIS €
400W / A-05AF	Ja	0,4	3,0	50	2900	11,5	240	226	349	12	20	7,5	425,-
500W / A-21F	Ja	0,75	5,2	50	2900	15	380	245	430	17	20	10	580,-
550W / A-31F	Ja	0,75	5,2	80	2900	12	600	278	457	19	20	10	615,-
600W / AN-21.5	-	1,1	6,4	50	2900	21	367	262	428	20	20	7	800,-
700W / AN-23	-	2,2	14,6	50	2900	29	667	282	592	35	20	10,5	1280,-
800W / AN-43	-	2,2	14,6	100	2900	20	1300	389	601	37	20	20	1350,-
900D / AN-35	-	3,7	7,9	80	2900	26	1400	440	540	35	20	20	1835,-

Vor Inbetriebnahme ist ein Motorschutzstecker anzubauen oder in der örtlichen Schaltanlage ein Überstromauslöser vorzuschalten, dessen Auslösestrom auf den Nennstrom der Pumpe einzustellen ist. Anschluss der Pumpen nach Vorschrift der EVU.

Alle Pumpen sind auch zur Miete Erhältlich. Alle angegebenen Preise ab Werk unverpackt, ohne Transportversicherung zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Lieferung und Leistung erfolgen gemäß unserer AGB.

Weitere Optionen: gehärtetes Laufteil, Steuerungen, Rohre, Armaturen, Schläuche

Lieferumfang: Drehstrom-Pumpe mit freiem Kabelende, Wechselstrom-Pumpe mit Schukostecker

## Pumpen der Spitzenklasse



TYP	MOTOR	NENN-STROM	DRUCK-ABGANG	DREH-ZAHL	FÖRDER-HÖHE		FÖRDER-MENGE		BAU-MASS	BAU-HÖHE	GEWICHT	KORN-GRÖSSE	KABEL-LÄNGE	PREIS
	(kW)	(A)	DN	1/min	opt.	max.	opt.	max.	Ø mm	mm	kg	max. mm	m	€
<b>35F / 80AFU23.7</b>	3,7	8,2	80	2850	16	24	500	1200	478	588	56	56	20	1965,-
<b>37F / 80AFU43.7</b>	3,7	8,8	80	1400	10	13	600	1500	538	695	75	76	20	2805,-
<b>37U / 80AFP43.7</b>	3,7	8,8	80	1400	15	18	600	1600	553	643	79	50	20	2530,-
<b>55F / AF-55AU</b>	5,5	12,6	100	1430	10,5	14	1000	2300	687	795	131	25	20	4150,-
<b>55K / AF-55AE</b>	5,5	12,6	100	1430	16	23	1000	2200	687	795	139	40	20	4150,-
<b>75K / AF-75E</b>	7,5	16	100	1440	18	28,5	1000	2400	687	816	153	40	20	5200,-
<b>610K / AF-610</b>	7,5	16	150	1440	11	21	2500	5000	888	870	221	70	20	7110,-
<b>615K / AF-615</b>	11	22	150	1450	15,5	25	2500	6000	895	988	260	70	20	9975,-
<b>620K / AF-620</b>	15	31	150	1450	20,5	34	2500	5500	806	938	183	76	10	10450,-
<b>815K / AF-815</b>	11	22	200	1450	10	17,5	4500	9000	1045	994	270	75	20	auf Anfrage
<b>820K / AF-820</b>	15	31	200	1450	14	24	4500	9500	1045	994	285	75	20	auf Anfrage
<b>830K / AF-830</b>	22	43	150	1500	18	35	4500	7000	896	998	310	76	10	auf Anfrage
<b>1030K / AF-1030S</b>	22	43	250	1500	14	30	7000	10500	1273	1621	440	79	10	auf Anfrage
<b>1040K / AF-1040</b>	30	66	250	1450	17	32	7000	11800	1273	1621	765	60	10	auf Anfrage
<b>1050K / AF-1050</b>	37	80	250	1500	22	37	7000	12000	1273	1621	770	60	10	auf Anfrage
<b>1430K / AF-1430</b>	22	43	350	1000	6	14	14000	22800	1544	1764	950	120	10	auf Anfrage
<b>1440K / AF-1440</b>	30	68	350	1000	9	15	14000	28000	1544	1764	955	120	10	auf Anfrage
<b>1650K / AF-1650</b>	45	76	250	970	7	17	20000	29000	1544	1764	965	120	10	auf Anfrage
<b>1660K / AF-1660</b>	37	90	400	970	9	18,5	20000	31000	1544	1764	970	120	10	auf Anfrage
<b>55F SLIMLINE</b>	5,5	12,6	100	1430	10,5	14	1000	2300	588	795	141	25	20	auf Anfrage
<b>55K SLIMLINE</b>	5,5	12,6	100	1430	16	23	1000	2200	588	795	149	40	20	auf Anfrage
<b>75K SLIMLINE</b>	7,5	16	100	1440	18	28,5	1000	2400	588	816	163	40	20	auf Anfrage

Vor Inbetriebnahme ist bis 10 kW ein Motorschutzstecker anzubauen oder in der örtlichen Schaltanlage ein Überstromauslöser vorzuschalten, dessen Auslösestrom auf den Nennstrom der Pumpe einzustellen ist. Anschluss der Pumpen nach Vorschrift der EVU. Ab 11 kW Stern-Dreieck-Anlauf, Steuerung für Stern-Dreieck-Anlauf vorsehen.

Alle Pumpen sind auch zur Miete erhältlich. Alle angegebenen Preise ab Werk unverpackt, ohne Transportversicherung zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Lieferung und Leistung erfolgen gemäß unserer AGB.

Optional: Fußkrümmer für stationären Einbau, Führungsrohre, Einhängeklau, Ölüberwachung, Lagertemperaturüberwachung und Kühlmantel.

Turbo Abwassertauchpumpen mit:

F = verstopfungsfreiem Freistrom-Laufrad, K = Kanal-Laufrad, U = halboffenes U-Laufrad

Weitere Optionen: gehärtetes Laufteil, Steuerungen, Rohre, Armaturen, Schläuche

Lieferumfang: Pumpe mit freiem Kabelende



## Pumpen der Spitzenklasse



TYP	MOTOR (kW)	NENN- STROM (A)	DRUCK- ABGANG DN	DREH- ZAHL 1/min	FÖRDER- HÖHE max. m	FÖRDER- MENGE max l/min	BAU- MASSE Ø mm	BAU- HÖHE mm	GEWICHT kg	KABEL- LÄNGE m	PREIS €
<b>2.3 N-CD SLIMLINE</b>	3	6,6	50	2900	35	500	188	670	45	20	2461,-
<b>3.3 N-CD SLIMLINE</b>	3	6,6	80	2900	18	900	188	631	38	20	2461,-
<b>3 N-CDB / IC-43B</b>	2,2	5,1	100	2900	17	1400	235	518	39	20	1300,-
<b>35 N-CDB / IC-45B</b>	3,7	8,3	100	2900	23	1800	235	548	44	20	1680,-
<b>4 / IC-48</b>	5,5	11,6	100	2900	29	2000	286	610	75	20	3830,-
<b>4V / IC-410</b>	7,5	15,3	100	2900	39	1800	286	610	80	20	4285,-
<b>6 / IC-68</b>	5,5	11,6	150	2900	25	2400	286	610	78	20	4250,-
<b>7 / IC-610</b>	7,5	15,3	150	2900	30	2700	286	610	81	20	4640,-

Vor Inbetriebnahme ist ein Motorschutzstecker anzubauen oder in der örtlichen Schaltanlage ein Überstromauslöser vorzuschalten, dessen Auslösestrom auf den Nennstrom der Pumpe einzustellen ist. Anschluss der Pumpen nach Vorschrift der EVU.

Alle Pumpen sind auch zur Miete Erhältlich. Alle angegebenen Preise ab Werk unverpackt, ohne Transportversicherung zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Lieferung und Leistung erfolgen gemäß unserer AGB.

Weitere Optionen: gehärtetes Laufteil, Steuerungen, Rohre, Armaturen, Schläuche

Lieferumfang: Drehstrom-Pumpe mit freiem Kabelende, Wechselstrom-Pumpe mit Schukostecker

**Pumpen der Spitzenklasse**


TYP	MOTOR (kW)	NENN- STROM (A)	DRUCK- ABGANG DN	DREH- ZAHL 1/min	FÖRDER- HÖHE max. m	FÖRDER- MENGE max l/min	BAU- MASSE Ø mm	BAU- HÖHE mm	GEWICHT kg	KABEL- LÄNGE m	PREIS €
<b>F5W</b> / SF05AU/316	0,40	3,3	50	2900	10	320	237	427	16	20	1040,-
<b>F5D</b> / SF05AU/316	0,40	1,3	50	2900	10	320	237	427	15	20	1040,-
<b>F10W</b> / SF-21AU	0,75	5,2	50	2900	13	400	237	427	16	20	1410,-
<b>F10D</b> / SF-21AU	0,75	1,9	50	2900	13	400	237	427	15	20	1410,-
<b>F35D</b> / 80SFU23.7	3,70	8,2	80	2900	21	1100	453	572	45	20	4090,-
<b>U20D</b> / 80SFP21.5	1,50	3,5	80	2900	17	800	441	538	36	20	2500,-
<b>U30D</b> / 80SFP22.2	2,20	5,1	80	2900	20	1150	441	563	38	20	2770,-

Vor Inbetriebnahme ist ein Motorschutzstecker anzubauen oder in der örtlichen Schaltanlage ein Überstromauslöser vorzuschalten, dessen Auslösestrom auf den Nennstrom der Pumpe einzustellen ist. Anschluss der Pumpen nach Vorschrift der EVU.

Alle Pumpen sind auch zur Miete Erhältlich. Alle angegebenen Preise ab Werk unverpackt, ohne Transportversicherung zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Lieferung und Leistung erfolgen gemäß unserer AGB.

Weitere Optionen: Laufteil aus Edelstahl, Steuerungen, Rohre, Armaturen, Schläuche

Lieferumfang: Drehstrom-Pumpe mit freiem Kabelende, Wechselstrom-Pumpe mit Schukostecker

**Pumpen der Spitzenklasse**


TYP	MOTOR	NENN-STROM	DRUCK-ABGANG	DREH-ZAHL	FÖRDER-HÖHE m		FÖRDER-MENGE l/min		BAU-MASS	BAU-HÖHE	GEWICHT	KORN-GRÖSSE	KABEL-LÄNGE	PREIS
	(kW)	(A)	DN	1/min	opt.	max.	opt.	max.	Ø mm	mm	kg	max. mm	m	€
<b>DIGGER 2 / 80AGN21.5</b>	1,5	3,6	80	2900	9	14	500	850	260	547	36	10	20	2230,-
<b>DIGGER 3 / 80AGN22.2</b>	2,2	5,2	80	2900	13	19	500	870	260	547	40	10	20	2385,-
<b>DIGGER 5 / 80AGN23.7</b>	3,7	8,3	80	2900	21	26	500	1100	260	577	45	10	20	2890,-

Vor Inbetriebnahme ist ein Motorschutzstecker anzubauen oder in der örtlichen Schaltanlage ein Überstromauslöser vorzuschalten, dessen Auslösestrom auf den Nennstrom der Pumpe einzustellen ist. Anschluss der Pumpen nach Vorschrift der EVU.

Alle Pumpen sind auch zur Miete Erhältlich. Alle angegebenen Preise ab Werk unverpackt, ohne Transportversicherung zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Lieferung und Leistung erfolgen gemäß unserer AGB.

Weitere Optionen: gehärtetes Laufteil, Steuerungen, Rohre, Armaturen, Schläuche

Lieferumfang: Drehstrom-Pumpe mit freiem Kabelende, Wechselstrom-Pumpe mit Schukostecker

## Pumpen der Spitzenklasse



TYP	MOTOR (kW)	NENN- STROM (A)	DRUCK- ABGANG DN	DREH- ZAHL 1/min	FÖRDER- HÖHE max. m	FÖRDER- MENGE max l/min	BAU- MASSE Ø mm	BAU- HÖHE mm	GEWICHT kg	KABEL- LÄNGE m	PREIS €
L-405	0,4	1,3	100	2900	4	1000	225	484	25	20	1055,-
L-41	0,75	1,9	100	2900	5	1100	220	484	26	20	1135,-
L-62	1,5	3,8	150	1450	4	2700	285	597	51	20	1935,-
L-63	2,2	5,5	150	1450	5	3000	285	597	52	20	2000,-
L-200A	5,5	12,7	200	1450	7	5500	340	923	116	20	4150,-
L-250A	7,5	16,2	250	1450	7	7500	380	1015	157	20	5275,-
L-300A	11	23	300	1450	8	9000	430	1077	201	20	7770,-

Vor Inbetriebnahme ist ein Motorschutzstecker anzubauen oder in der örtlichen Schaltanlage ein Überstromauslöser vorzuschalten, dessen Auslösestrom auf den Nennstrom der Pumpe einzustellen ist. Anschluss der Pumpen nach Vorschrift der EVU.

Alle Pumpen sind auch zur Miete Erhältlich. Alle angegebenen Preise ab Werk unverpackt, ohne Transportversicherung zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Lieferung und Leistung erfolgen gemäß unserer AGB.

Weitere Optionen: gehärtetes Laufteil, Steuerungen, Rohre, Armaturen, Schläuche

Lieferumfang: Drehstrom-Pumpe mit freiem Kabelende



## Pumpen der Spitzenklasse



TYP	MOTOR (kW)	NENN- STROM (A)	DRUCK- ABGANG DN	DREH- ZAHL 1/min	FÖRDER- HÖHE max. m	FÖRDER- MENGE max l/min	BAU- MASSE Ø mm	BAU- HÖHE mm	GEWICHT kg	KABEL- LÄNGE m	PREIS €
<b>32-21.5D / 32GF21.5</b>	1,5	3,5	32 / 1 1/4"	2900	26	150	285	546	33	20	1765,-
<b>32-21.5W / 32GF21.5</b>	1,5	10	32 / 1 1/4"	2900	26	150	285	597	36	20	1830,-
<b>32-22.2D / 32GF22.2</b>	2,2	5	32 / 1 1/4"	2900	32	165	285	546	35	20	1910,-
<b>32-22.2W / 32GF22.2</b>	2,2	14,6	32 / 1 1/4"	2900	32	165	285	630	38	20	2050,-
<b>50-22.2D / 50GF22.2</b>	2,2	5,5	50 / 2"	2900	25	330	393	616	51	20	2440,-
<b>50-23.7D / 50GF23.7</b>	3,7	8,2	50 / 2"	2900	32	330	393	616	53	20	2720,-

Vor Inbetriebnahme ist ein Motorschutzstecker anzubauen oder in der örtlichen Schaltanlage ein Überstromauslöser vorzuschalten, dessen Auslösestrom auf den Nennstrom der Pumpe einzustellen ist. Anschluss der Pumpen nach Vorschrift der EVU.

Alle Pumpen sind auch zur Miete Erhältlich. Alle angegebenen Preise ab Werk unverpackt, ohne Transportversicherung zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Lieferung und Leistung erfolgen gemäß unserer AGB.

Weitere Optionen: gehärtetes Laufteil, Steuerungen, Rohre, Armaturen, Schläuche

Lieferumfang: Drehstrom-Pumpe mit freiem Kabelende, Wechselstrom-Pumpe mit Schukostecker