CHARGE UTILE 600KG



VERSION 4X4

MOTEUR



*EXEMPLE DE CONFIGURATION

DONNÉES TECHNIQUES

TI	26	50	GX
_	_		

CHARGE UTILE 600kg

HONDA GX270 AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS

270CM3 6.0KW/8.0HP

DIMENSIONS 1422×1160×700

GARDE AU SOL 85mm

POMPE HYDRAULIQUE 3

VITESSES 2 vitesses: 0-4,2Km/h // 4,2km/h-6,9km/h

CAPACITÉ RÉS. HYDRAULIQUE 15 L

PENTE FRANCHISSABLE 20° – 36%

POIDS À VIDE 285kg

TYPE DE TRANSMISSION Hydraulique
DIMENSION DES POLIES
16-6 50/8"

 DIMENSION DES ROUES
 16-6.50/8"

 ROUES MOTRICES
 Oui - 4x4

TYPE DE DÉMARRAGE Manuel ou Electrique (eStart) en option

ÉFÉRENCE 3770032348254

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- **9** PRISE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
- **SOUPAPE DE SÉCURITÉ**
- **FREIN DE PARKING**
- **2 VITESSES** LENTE ET RAPIDE
- RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE AVEC REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ
- **OMMANDES ERGONOMIQUES**
- **⋖ A ROUES MOTRICES (4X4)**
- **OROCHET DE REMORQUAGE**


EN OPTION


ODEMARREUR ÉLECTRIQUE

ACCESSOIRES

- ▶ PLATEAU RIDELLES
 DISPONIBLES EN 3 VERSIONS À PARTIR DE 220L
- **№** BENNE TP 220L
- **№ BENNE TP 220L AUTOCHARGEUSE**
- ➤ BROYEUR D'HERBES (70CM LARGE)
 AVEC MOTEUR HONDA GX270
- LAME À NEIGE (MECA. OU HYDRAU.)

DIMENSIONS





+ d'infos? RDV SUR NOTRE SITE INTERNET!

